标 R	准化和组成 ED / I / / / EI D ⑥ 555 /	
bĕ	EN ISO 18273	S Al 5554 (AlMg2.7Mn)
B	AWS A5.10	ER/R 5183
定	Si	≥ 0.40
捷	Fe	≥ 0.40
特,	Cu	≥ 0.10
	Mn	0.50 - 1.00
应厂	Mg	4.30 - 5.20
	Cr	0.05 - 0.25
察,	Zn	≥ 0.25
	Ti	≥ 0.15
标》	Al	余量
	Be	≥ 0.0003
保	X.V.	≥ 0.15
	AWS A5.10 (ER 5554)	

AWS A5.10 (ER 5554) 100% Ar (I1)

保护气体(此识混合物(妈))

100% Ar (I1) Ar / He 混合物 (I3)

标准化和组成

EN ISO 18273	S AI 5554 (AIMg2.7Mn)
AWS A5.10	ER/R 5183
Si	≥ 0.40
Fe	≥ 0.40
Cu	≥ 0.10
Mn	0.50 - 1.00
Mg	4.30 - 5.20
Cr	0.05 - 0.25
Zn	≥ 0.25
Ti	≥ 0.15
Al	余量
Be	≥ 0.0003
其余	≥ 0.15

物理选质

	构造	重量/长度	尺寸
物	S100	0.5 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
	S200	2.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
	S300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
	BS300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
	B300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
	圆桶 -	60.0 - 140.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
	直条	5.0 - 10.0 公斤	1.60 / 2.40 / 3.20 / 4.00 / 5.00 毫米 x 1000 毫米

交付选项

重量/长度	尺寸
0.5 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
2.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
5.0-7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 /1.60 / 2.00 毫米
60.0 - 140.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
5.0 - 10.0 公斤	1.60 / 2.40 / 3.20 / 4.00 / 5.00 毫米 x 1000 毫米
	0.5 公斤 2.0 公斤 5.0 - 7.0 公斤 5.0 - 7.0 公斤 5.0 - 7.0 公斤 60.0 - 140.0 公斤