
bedraWELDING

线轴、包装桶和其他交货形式概览



- a = 焊丝盘直径
- b = 筒体直径
- c=轴孔直径
- d = 内宽长度 e = 外宽长度



类型	图片	材料	绕线重量 (最大 kg)	焊丝盘直 径 (mm)	筒体直 径 (mm)	(mm)	内 宽长度 (mm)	外 宽长度 (mm)
S300		塑料	12 -15	300	212	52	91	103
BS300		钢	12 -15	300	189	52	92	100
B300		钢	12 -15	300	198	Adapter	90	98
H500		木材	max. 150	500	250	127	270	320
H560		木材	max. 200	560	200	127	260	320
H760	0,	木材	max. 300	760	360	40	240	290

线径:0,80至2,40毫米

bedraWELDING

Drums & bedrabox

焊丝/钎焊丝也可采用传统桶装 (100/200 kg) 包装

特征	桶装100 kg	桶装 200 kg	bedrabox	
			bedra	
图片			dra	
包装重量(kg)	100	200 0,80 - 1,60	200	
丝径 (mm)	(mm) 0,80 - 1,60		0,80 - 1,60	
宽度 (mm)	ŧ (mm) 510		510	
不含盖高度 (mm)	400	790	760	
注盖高度 (mm) 410		800	770	
含防护罩高度 (mm) 750		1140	1085	
含防护罩和托盘高度 (mm) 890		1280	1225	
包装桶内芯 (mm)	310	310	315	
托盘尺寸(mm) 550 x 600 x 140		550 x 600 x 140	550 x 600 x140	

其他交付形式

线圈	棒	包装	
		bercoweld bedra	
丝径 1,60 mm - 6,00 mm	丝径 1,60 mm - 6,00 mm	丝轴: 带硅胶箔袋包装,装入纸板箱箱子	
重量 25 - 100 kg	长度 250 mm - 3000 mm	棒材 纸板箱 5 kg / 10 kg / 25 kg	
外径 450 - 600 mm	无毛刺切割。可采用平冲压对棒材 进行打字。可按要求提供其他尺寸	卷材:可按要求提供纸质包装	
内径 350 - 450 mm		可按要求提供其他包装	
可按要求提供其他尺寸			