








Spulen bercoweld®



- a = Flansch
- b = Kern
- c = Bohrung
- d = Innenmaß
- e = Außenmaß






Spulentyp	Darstellung	Spulenmaterial	Füllgewicht (max. kg)	Flansch (mm)	Kern (mm)	Bohrung (mm)	Innenmaß (mm)	Außenmaß (mm)
S300		Kunststoff	12 -15	300	212	52	91	103
BS300		Stahl	12 -15	300	189	52	92	100
B300		Stahl	12 -15	300	198	Adapter	90	98
H500		Holz	max. 150	500	250	127	270	320
H560		Holz	max. 200	560	200	127	260	320
H760		Holz	max. 300	760	360	40	240	290




Drahtdurchmesser: von 0,80 bis 2,40 mm

Fässer bercoweld® & bedrabox

bercoweld® Schweißdrähte / Lötdrähte sind auch im klassischen Fass (100 / 200 kg) als auch in unserer bedrabox erhältlich.

Technische Daten	Fass 100 kg	Fass 200 kg	bedrabox
Darstellung			
Füllgewicht (kg)	100	200	200
Drahtdurchmesser (mm)	0,80 - 1,60	0,80 - 1,60	0,80 - 1,60
Breite (mm)	510	510	510
Höhe ohne Deckel (mm)	400	790	790
Höhe mit Deckel (mm)	410	800	800
Höhe mit Haube (mm)	770	1160	1160
Höhe inkl. Haube & Palette (mm)	910	1300	1300
Fassinnenkern (mm)	310	310	315
Palettenabmessung (mm)	550 x 600 x 140	550 x 600 x 140	550 x 600 x 140

Weitere Lieferformen

Ringe	Stäbe	Verpackungen
		
Drahtdurchmesser: 1,60 mm - 6,00 mm	Drahtdurchmesser: 1,60 mm - 6,00 mm	Spulen: Folienbeutel mit Trockenmittel in Pappkartons
Gewicht: 25 - 100 kg je nach Abmessung	Längen: 250 mm - 3000 mm	Stäbe: Pappkartons: 5 kg / 10 kg / 25 kg
Außendurchmesser: ca. 450 - 600 mm		Ringe: auf Wunsch Papierverpackung möglich
Innendurchmesser: ca. 350 - 450 mm		
Sonderabmessungen auf Anfrage	Sonderabmessungen auf Anfrage; gratfrei geschnitten, Flachprägung bei Meterstäben möglich	Sonderverpackungen auf Anfrage